



DANAK
Test reg. nr. 428

Analyserapport

Rekvirent: Knabstrup Vandværk
Nøkkentved 1
4440 Mørkøv

Sagsnavn: Knabstrup Vandværk, ledningsnet
Begrænset kontrol

Prøver modtaget: 08-12-2016 Analyse påbegyndt: 08-12-2016 Rapportdato: 19-12-2016
Antal prøver: 1 Opbevaring: I fryser Rapport nr.: 1649-714
Bilag: 0

Lab. nr.	1649-714-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	08-12-2016								
kl.:	11:30								
Prøve ID	Bl.batteri Holbækvej 328 Udslagsvask i baglokale								
Parameter			Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □	
Prøvetagning, kemi	Stikprøve					DS/ISO 5667-5:2006			
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve					ISO 19458:2006			
Farve	Ingen					Subjektiv vurdering*			
Lugt	Ingen lugt					Subjektiv vurdering*			
Smag	Normal					Subjektiv vurdering*			
Udseende	Klar					Subjektiv vurdering*			
Temperatur	9,3				°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1	
pH	7,4		7	8,5		DS 287:1978, Felt		+/- 0,2	
Ledningsevne, 25°C	74,5				mS/m	DS/EN 27888:2003, Felt	1	+/- 6 %	
Ilt	9,2		5		mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 15 %	
Jern	0,063			0,2	mg/l	ISO 17294-2:2005 1)	0,0015	+/- 20 %	
Kimtal 22 °C PCA	<1			200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,300(lg)	
Coliforme bakterier	<1			i.m.	cfu/100 ml	EN/ISO 9308:2014 1)	1	+/- 0,220(lg)	
E. coli	<1			i.m.	cfu/100 ml	EN/ISO 9308:2014 1)	1	+/- 0,220(lg)	

Analyserapport

Rekvirent:	Knabstrup Vandværk Nøkkentved 1 4440 Mørkøv	Sagsnavn:	Knabstrup Vandværk, ledningsnet Begrænset kontrol				
Prøver modtaget:	08-12-2016	Analyse påbegyndt:	08-12-2016	Rapportdato:	19-12-2016		
Antal prøver:	1	Opbevaring:	I fryser	Rapport nr.:	1649-714	Bilag:	0

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

□ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger ”Drikkevandsbekendtgørelsen” nr. 802 af 28. Juni 2016.

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.

Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 802 af 28. Juni 2016.

Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 802 til kommunen via databasen Jupiter.

Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Vandfællesskabet Nordvestsjælland, Jørgen Høj, vn@tdcadsl.dk

Vandfællesskabet Nordvestsjælland, Lars Pedersen, vnlars@hfinet.dk

Holbæk Kommune, grundvand@holb.dk

Knabstrup Vandværk, Lars Pedersen, lsp1@live.dk

Slagteren i Knabstrup, slagteren@mail.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af



Majbritt Toldbod Nielsen

Civilingeniør